



MCET-Q20230811-38



报告编号(NO.): MCET-Q20230811 (18-3)

检测报告

项目名称: 废气检测

委托单位: 山东卓泰油脂科技有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2025 年 02 月 11 日

管控环境技术(山东)有限公司

Management and Control Environment Technology (Shandong) Co., Ltd.



检测报告声明

1.报告无本单位检验检测专用章、章、骑缝章无效。

2.报告内容需填写齐全、清楚，涂改无效；报告无编制人、审核人、授权签字人签字无效；报告部分复制无效。

3.本报告只对本次所收样品或本次检测负责，对送检样品，样品信息由委托方提供，本单位不对其真实性负责。测试条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品，本单位仅对本次所采样的检测数据负责。在线监测设备验收/比对检测，本单位仅对我方检测数据的真实性负责。

4.未经本单位书面批准，不得部分复制本报告或者本报告的部分内容。

5.未经本单位书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

6.委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起七日内以书面形式向我单位提出，逾期不予受理。无法保存和复现的样品不受理投诉。

7.除委托方特别申明，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样。

8.本报告一式三份，两份交与委托方，一份由本单位保存。

9.报告中加“*”项目为分包项目。

本单位通信资料：

单位名称：管控环境技术（山东）有限公司

地 址：山东省泰安市高新区南天门大街 3682 号 4 号楼

邮政编码：271000

电 话：0538-8932228

传 真：0538-8932228



检测报告

报告编号(NO.): MCET-Q20230811(18-3)

第 1 页 共 3 页

委托单位	山东卓泰油脂科技有限公司		
委托单位地址	山东省泰安市宁阳县经济开发区东庄路以东、石碭河以北		
联系人	付合全	联系电话	15621278947
样品名称	采样点位/日期	样品数量	样品状态
有组织废气	污水站应急排放口、 工艺废气治理应急排放口 2025.02.06	18 个	完好
检测日期	2025.02.06-2025.02.09		
检测项目	见附表		
检测依据			
主要仪器设备			
结论	仅提供数据，不作判定。 环境技术(山东) (盖检验检测专用章) 2025 年 02 月 11 日 检验检测专用章 2209043005321		
备 注	--		

编制人:肖静舒

审核人:周明华

授权签字人:赵博楠

检测报告

报告编号(NO.): MCET-Q20230811(18-3)

第 2 页 共 3 页

一、有组织废气检测结果

采样点位	污水站应急排放口			采样日期		2025.02.06		
检测项目	样品编号	实测值 (mg/m ³)	实测氧 (%)	温度 (°C)	流速 (m/s)	湿度 (%)	标干 流量 (m ³ /h)	排放 速率 (kg/h)
氨	FQ2502063701	0.75	20.3	6	7.5	2.6	796	6.0×10 ⁻⁴
	FQ2502063702	2.99	20.4	6	7.6	2.8	806	2.4×10 ⁻³
	FQ2502063703	1.76	20.5	6	8.0	2.9	849	1.5×10 ⁻³
	均值	1.83	20.4	6	7.7	2.8	817	1.5×10 ⁻³
硫化氢	FQ2502063801	ND	20.3	6	7.5	2.6	796	--
	FQ2502063802	0.01	20.4	6	7.6	2.8	806	8.1×10 ⁻⁶
	FQ2502063803	ND	20.5	6	8.0	2.9	849	--
	均值	ND	20.4	6	7.7	2.8	817	--
非甲烷总烃	FQ2502063901	11.9	20.3	6	7.5	2.6	796	9.5×10 ⁻³
	FQ2502063902	15.0	20.4	6	7.6	2.8	806	0.012
	FQ2502063903	20.3	20.5	6	8.0	2.9	849	0.017
	均值	15.7	20.4	6	7.7	2.8	817	0.013
备注	1.ND 表示未检出; 2.小于检出限的项目计算时以检出限的二分之一计。							

—本页以下空白—

蔡
2025.2.10
章

检测报告

报告编号(NO.): MCET-Q20230811(18-3)

第 3 页 共 3 页

一、有组织废气检测结果(续表)

采样点位	工艺废气治理应急排放口			采样日期		2025.02.06		
检测项目	样品编号	实测值 (mg/m ³)	实测氧 (%)	温度 (°C)	流速 (m/s)	湿度 (%)	标干 流量 (m ³ /h)	排放 速率 (kg/h)
氨	FQ2502064001	0.82	20.3	7	5.9	2.4	10127	8.3×10 ⁻³
	FQ2502064002	0.75	20.5	6	6.4	2.1	11029	8.3×10 ⁻³
	FQ2502064003	0.51	20.6	5	5.2	2.2	8987	4.6×10 ⁻³
	均值	0.69	20.5	6	5.8	2.2	10048	7.1×10 ⁻³
硫化氢	FQ2502064101	ND	20.3	7	5.9	2.4	10127	--
	FQ2502064102	ND	20.5	6	6.4	2.1	11029	--
	FQ2502064103	ND	20.6	5	5.2	2.2	8987	--
	均值	ND	20.5	6	5.8	2.2	10048	--
VOCs (以非甲烷 总烃计)	FQ2502064201	12.8	20.3	7	5.9	2.4	10127	0.13
	FQ2502064202	16.7	20.5	6	6.4	2.1	11029	0.18
	FQ2502064203	20.5	20.6	5	5.2	2.2	8987	0.18
	均值	16.7	20.5	6	5.8	2.2	10048	0.16
备注	ND 表示未检出。							

二、附表

检测项目	检测依据	检出限	单位	主要仪器设备
氨	HJ 533-2009	0.25	mg/m ³	紫外可见分光光度计/UV-8000
非甲烷总烃	HJ 38-2017	0.07	mg/m ³	气相色谱仪/GC9790II
硫化氢	国家环境保护总局 (2003 年第四版增补版) 《空气和废气监测分析方法》 第五篇 第四章 十(三) 污染源废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法	0.01	mg/m ³	紫外可见分光光度计/UV-8000

** 报告结束 **